



Vous êtes ici :

Sols, planchers et plafonds ▶ Isoler les sols et les planchers ▶ Isoler les sols sous chape maçonnerie ou flottante



Rocksol Premium

Panneau rigide mono densité revêtu d'un pare-vapeur aluminium renforcé.

LES + PRODUIT

- Mise en œuvre facilitée ;
- Performance acoustique optimum ;
- Résistance mécanique élevée ;
- Pour tous types de locaux de charge d'exploitation < 500 kg/m² ;
- Convient pour les planchers chauffant.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse)..... **Performance non déterminée**
 Conductivité thermique (W/m.K) **0,038**
 Masse volumique nominale (kg/m³) **135**
 Dimensions (Lxl en mm)..... **1200 x 600**
 Tolérance épaisseur **T5**
 Stabilité dimensionnelle..... **DS(70,90)**
 Spécifications pour applications sol **SC2 a3 A Ch**
 Absorption d'eau à long terme par immersion partielle **WL(P)**
 Absorption d'eau à court terme par immersion partielle **WS**
 Étiquetage sanitaire **A**

DIPLÔMES

ACERMI ■ 09/015/583
 KEYMARK ■ 008-SDG5-583
 DoP ■ CPR-DoP-FR-011

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (44 palettes)	Classe de produit	Code EAN
62503	1200 x 600 x 40	1,05	5	3,60	12	60	43,20	1 900,80	A	3 53731 0053176

Autres épaisseurs, nous consulter

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur